

LAKE STONE




CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2014 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Aprile 2014
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2014 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

LAKE STONE



LAKE IVORY
18 - 31

LAKE SAND
16 - 30

LAKE TAN
6 - 8 - 29

LAKE RED
32



LAKE PEARL
22 - 24 - 28

LAKE GREY
10 - 27

LAKE BLACK
18 - 26

CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE STONE



Lake Stone è un prodotto ceramico che si ispira alle pietre naturali estratte da oltre 400 anni nel cuore della regione inglese del Lakeland. La pietra naturale è caratterizzata da una grafica discontinua, ma armoniosa, risultato del tempo che plasma la materia. Ispirandoci a questo materiale naturale, abbiamo sviluppato Lake Stone, un prodotto che unisce le caratteristiche estetiche della pietra, a quelle tecniche del gres porcellanato. Ogni lastra di Lake Stone è diversa dall'altra e riproduce tutte le sfumature, i dettagli e le inclusioni tipiche della materia naturale. Il risultato è un prodotto ceramico moderno e funzionale, materico e piacevole al tatto, adatto sia ad ambienti commerciali che residenziali, dove l'attenzione per il design si fonde al gusto per la tradizione.

Lake Stone est un produit céramique qui s'inspire des pierres naturelles extraites depuis plus de 400 ans au cœur du Lakeland, une région du Nord-Ouest de l'Angleterre. La pierre naturelle se distingue par un graphisme irrégulier et pourtant harmonieux, dû au temps qui façonne la matière. Sous l'inspiration de cette matière naturelle, nous avons développé Lake Stone, un produit réunissant les caractéristiques esthétiques de la pierre et les performances techniques du grès cérame. Toutes les plaques de Lake Stone sont différentes les unes des autres et répliquent toutes les nuances, les détails et les inclusions distinctives de la matière naturelle. Au final, nous avons obtenu un produit céramique moderne et fonctionnel, matériliste et agréable au toucher, adapté aussi bien aux espaces commerciaux que résidentiels, où l'attrait du design se mêle au respect de la tradition.

Lake Stone ist ein Keramikprodukt, das an den seit mehr als 400 Jahren mitten in der englischen Region Lakeland gewonnenen Natursteinen inspiriert ist. Das Merkmal dieses Natursteins besteht in einer unterbrochenen, aber harmonischen Grafik, einem Werk der Zeit, die die Materie geformt hat. Unter Anlehnung an dieses natürliche Material haben wir Lake Stone entwickelt, ein Produkt, das die ästhetischen Eigenschaften des Steins mit den technischen von Feinsteinzeug verbindet. Jede Platte von Lake Stone ist unterschiedlich und gibt all die für das natürliche Material typischen Nuancen, Details und Einschlüsse wieder. Das Ergebnis ist ein modernes, zweckmäßiges, materisches und angenehm anzugreifendes Keramikprodukt, das sich für alle Umgebungen sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbereich eignet, in denen die Aufmerksamkeit auf das Design mit der Vorliebe für die Tradition verschmilzt.

Lake Stone es un producto cerámico inspirado en las piedras naturales que se extraen desde hace más de 400 años en el corazón de la región inglesa del Lakeland. La piedra natural se caracteriza por su gráfica discontinua, pero armoniosa, como resultado del tiempo que plasma la materia. Inspirándonos en este material natural, hemos creado Lake Stone, un producto que une las características estéticas de la piedra a las técnicas del gres porcelánico. Cada losa lake Stone es única y exclusiva, y reproduce todos los matices, los detalles y las incrustaciones típicas de la materia natural. Hemos obtenido de esta forma un producto cerámico moderno y funcional, matérico y agradable al tacto, apto para ambientes comerciales y residenciales, con el que la atención por el diseño se funde con el gusto por la tradición.

Lake Stone представляет собой керамическое изделие, имитирующее природный камень, который уже более 400 лет добывают в центре озерного региона Англии Lakeland. Естественный камень отличается неоднородными, но гармоничными вкраплениями, которые оставило время в процессе формирования материи. Своеобразие природного материала подсказало создание керамики Lake Stone, в которой эстетические качества камня сочетаются с техническими достоинствами керамогранита. Все плиты Lake Stone отличаются друг от друга, повторяя оттенки, детали и вкрапления, присущие природному материалу. Современное и функциональное керамическое изделие приятно на ощупь, пригодно для укладки на торговых площадях и в жилых комплексах, где внимание к современному дизайну сочетается с умением сохранять традиции.

CERAMICHE
SUPERGRES

TRE DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI CROMATICAMENTE COORDINATE

Trois finitions de surface différentes, aux couleurs assorties. - Drei unterschiedliche, farblich koordinierte Oberflächenausführungen. - Three different surface finishes, colour-coordinated. - Tres acabados de superficies distintos cromáticamente coordinados. - три типа отделки поверхности в гармонии цветовой гаммы.



La surface naturelle s'adapte à tous les espaces. Elle présente des caractéristiques techniques et fonctionnelles haut de gamme. C'est la raison pour laquelle son application est tout particulièrement indiquée dans les espaces publics et commerciaux. Elle existe dans tous les formats de la gamme.

Die naturbelassene Oberfläche eignet sich für alle Umgebungen. Sie hat ausgezeichnete technische und funktionelle Merkmale und ist deshalb insbesondere für öffentliche Umgebungen und Geschäftsbereiche geeignet. Sie ist in allen Formaten des Sortiments erhältlich.


The natural surface is suitable for any environment. It has high technical and functional characteristics and is therefore particularly suitable for public and commercial spaces. It is available in all the sizes in the range.

La superficie natural es apta para todos los ambientes. Posee elevadas características técnicas y funcionales por lo que es particularmente indicada para ambientes públicos y comerciales. Está disponible en todos los formatos de la gama.

керамические плиты с натуральной поверхностью пригодны для любых помещений. Высокие технические и функциональные характеристики материала делают его особенно пригодным для укладки в общественных местах и торговых центрах. В наличии все форматы ассортимента.

INDOOR R9 NATURALE

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. Ha elevate caratteristiche tecniche e funzionali e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. È disponibile in tutti i formati in gamma.



La surface structurée antidérapante, dans les formats 30x60 et 60x60 et 15x30 pour revêtements de sols extérieurs, assure une continuité esthétique et architectonique avec les sols intérieurs.

Die rutschfeste strukturierte Oberfläche in den Formaten 30x60, 15x30 und 60x60 für Fußböden im Außenbereich gewährleistet eine ästhetische und architektonische Kontinuität mit den Innenbereichen.


The non-slip textured surface, in sizes 30x60, 60x60 and 15x30 for outdoor flooring, ensures aesthetic and architectural continuity with the internal spaces.

La superficie estructurada antideslizamiento, en los formatos 30x60, 60x60 y 15x30 para pavimentos de exterior, garantiza una continuidad estética y arquitectónica con los espacios de interior.

керамические плиты со структурированной нескользкой поверхностью в формате 30x60, 15x30 и 60x60 для покрытия наружных полов обеспечивают эстетическое и архитектурное единство с внутренними помещениями.

OUTDOOR R11 A+B STRUTTURATA

La superficie strutturata antiscivolo, nei formati 30x60, 60x60 e 15x30 per pavimenti esterni, garantisce una continuità estetica ed architettonica con gli spazi interni.




Lake Stone existe aussi dans les formats 60x60RT et 45x90RT avec une épaisseur de 20 mm

Lake Stone ist auch in 60x60RT und 45x90RT mit 20 mm Stärke erhältlich

Lake Stone is also available in 20mm thick 60x60RT and 45x90RT size

Lake Stone también está disponible en los formatos 60x60RT y 45x90RT con espesor de 20 mm

Lake Stone представлен также в 60x60RT и 45x90RT толщиной 20 мм.



T-20 ■ R11 A+B+C STRUTTURATA



Lake Stone è disponibile in 60x60RT e 45x90RT con spessore 20mm.

CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE TAN

LAKE TAN 22.5x90RT - 9"x36"
SVART SPACCATELLA 10.5x45RT - 4.2"x18"
SERIE STOCKHOLM





LAKE GREY
DESIGN FUNZIONALE, NATURALE



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"
LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"



LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"

12

UN DESIGN PRATIQUE ET NATUREL - ZWECKMÄSSIGES, NATÜRLICHES DESIGN - FUNCTIONAL, NATURAL DESIGN - DISEÑO FUNCIONAL Y NATURAL - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"

13

LAKE STONE T_20

TECHNOLOGICAL AND HARD WEARING - TECHNOLOGIE ET RÉSISTANCE
TECHNOLOGIE UND BESTÄNDIGKEIT - TECNOLOGÍA Y RESISTENCIA
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЧНОСТЬ



Lake Stone is also available in 20mm thick 60x60RT and 45x90RT size - Lake Stone existe aussi dans les formats 60x60RT et 45x90RT avec une épaisseur de 20 mm - Lake Stone ist auch in 60x60RT und 45x90RT mit 20 mm Stärke erhältlich - Lake Stone también está disponible en los formatos 60x60RT y 45x90RT con espesor de 20 mm - Lake Stone представлен также в 60x60RT и 45x90RT толщиной 20 мм.



TECNOLOGIA E RESISTENZA

Lake Stone è disponibile in 60x60RT e 45x90RT con spessore 20mm.


LAKE GREY T_20 60x60RT - 24"x24"

LAKE SAND
SUPERFICI
CONTINUE
FRA INTERNO
ED ESTERNO





LAKE IVORY




LAKE BLACK

UN COLORE, MILLE DETTAGLI, INFINITE SOLUZIONI

UNE COULEUR, DES DÉTAILS PAR MILLIERS ET UNE INFINITÉ DE PROPOSITIONS
EINE FARBE, TAUSEND DETAILS, UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
ONE COLOUR, A THOUSAND DETAILS, INFINITE SOLUTIONS
UN COLOR, MILES DETALLES, INFINITAS SOLUCIONES
ОДИН ЦВЕТ, ТЫСЯЧИ ДЕТАЛЕЙ, БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ.



LAKE PEARL






LAKE STONE



LAKE BLACK



Lake Black
45x90 RT - 18"x36"




Lake Black
22,5x90 RT - 9"x36"




Lake Black
15x90 RT - 6"x36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /
Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"


26



Lake Black
60x60 RT - 24"x24"




Lake Black
30x60 RT - 12"x24"




Lake Black Mosaico
30x30 - 12"x12"



Lake Black struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Black struttura
30x60 RT - 12"x24"



Formato tessera

4,8x4,8 - 1,9"x1,9"

Mosaic size

T.20

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплаэурованные)



LAKE GREY



Lake Grey
45x90 RT - 18"x36"



Lake Grey
22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Grey
15x90 RT - 6"x36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /
Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"




Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



Lake Grey
60x60 RT - 24"x24"



Lake Grey
30x60 RT - 12"x24"



Lake Grey Mosaico
30x30 - 12"x12"



Lake Grey struttura
60x60 RT - 12"x24"



Lake Grey struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Grey struttura (da pressa)
45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm

T.20

27

LAKE STONE



LAKE PEARL



Lake Pearl
45x90 RT - 18"x36"



Lake Pearl
22,5x90 RT - 9"x36"




Lake Pearl
15x90 RT - 6"x36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /
Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"




Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



Lake Pearl
60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl
30x60 RT - 12"x24"



Lake Pearl Mosaico
30x30 - 12"x12"


Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size



Lake Pearl struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Pearl struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)



LAKE TAN



Lake Tan
45x90 RT - 18"x36"




Lake Tan
22,5x90 RT - 9"x36"




Lake Tan
15x90 RT - 6"x36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /
Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



Lake Tan
60x60 RT - 24"x24"



Lake Tan
30x60 RT - 12"x24"



Lake Tan struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"



Lake Tan struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Tan struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Tan struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

LAKE STONE



LAKE SAND



Lake Sand
45x90 RT - 18"x 36"




Lake Sand
22,5x90 RT - 9"x 36"




Lake Sand
15x90 RT - 6"x 36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



Lake Sand
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Sand struttura
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Sand
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Sand struttura (da pressa)
15x30 - 6"x 12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size
45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm

Lake Sand Mosaico
30x30 - 12"x12"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)



LAKE IVORY



Lake Ivory
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Ivory
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Ivory
15x90 RT - 6"x 36"



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Lake Ivory
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Ivory struttura
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Ivory
30x60 RT - 12"x 24"



Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size
Lake Ivory Mosaico
30x30 - 12"x12"



Lake Ivory struttura
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Ivory struttura
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Ivory
30x30 - 12"x12"



Lake Red struttura (da pressa)
15x30 - 6'x12'

45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm
15x30 9,5mm

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
45x90 RT	3	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
22,5x90 RT	6	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
15x90 RT	9	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
60X60 RT	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
60x60 RT strutturato	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT strutturato	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
15x30 strutturato	24	1,08	21,20	44	47,52	945	9,5 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	17,00	30	27,00	525	-
terminale "elle" TD	10	0,49	13,65	38	18,81	534	-
7,2x60 battiscopa	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-

T-20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'utilisation et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Para mayores informaciones sobre el producto de 20 mm de espesor y sobre los relativos sistemas de colocación y, en especial, para las recomendaciones, precauciones y límites de empleo en fase de colocación, se recomienda consultar la última versión de catálogo T20 y el sitio www.supergres.com

Подробнее о плитках толщиной 20 мм, о системах монтажа, об ограничениях в применении, о мерах предосторожности при укладке можно узнать в действующем каталоге T20 и на сайте www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$).
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Norme retenue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau ($E \leq 0,5\%$)
Besugnorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme ($E \leq 0,5\%$)
Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption ($E \leq 0,5\%$)
Norma de referencia: EN 14411 Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco ($E \leq 0,5\%$)
Соответствует норме EN 14411 Керамические плитки, спрессованные вручную, с низким водопоглощением ($E \leq 0,5\%$)



CERAMICHE
SUPERGRES
MADEinITALY

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS Technische Daten - Caractéristiques Techniques Características Técnicas . Технические характеристики	NORME - NORMS Normen . Normes Normas . Стандарт	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Geforderte Eigenschaften . Conditions requises Requisitos solicitados . Требования		VALORI . VALUE Wert . Valeur . Valor . Показатели
		Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm	SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE STRUTTURATA
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Maßgenauigkeit . Longeur et largeur de côtés Largo y ancho de los lados . Размеры сторон	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Spessore . Thickness Stärke . Espesor Epaisseur . Толщина	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Ortogonalità . Squareness Orthogonalité . Rechtwinkligkeit Ortogonalidad . Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Rettolineità degli spigoli . Straightness Kantengeradeit . Equarrage des angles Rectilíneidad de las aristas . Крайизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Planarità . Flatness Planität . Planité Planaridad . Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua . Water absorption Wasseraufnahme . Absorption d'eau Absorción de agua . Водопоглощение	ISO 10545-3		≤ 0,5%	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura . Flexion and break resistance Biegefestigkeit und Bruchlast . Résistance à la flexion et à la force de rupture Resistencia a la flexión y carga de rotura . Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4		S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL . Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Tiefenverschleissfestigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL . Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltado) UGL . Стойкость к абразиву - (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm³	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20 °C e 100 °C . Linear thermal expansion 20°C to 100°C Lineare Waeme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C . Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Coeficiente de expansión térmica linear entre 20°C y 100°C . Коеффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile Test method available Prüfverfahren verfügbar Método de prueba disponible Метод доступен Используемый метод испытания	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit . Résistance aux écarts de Températur Resistencia a los choques térmicos . Стойкость к перепаду температур	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile Test method available Prüfverfahren verfügbar Método d'essai disponible Метод испытания Используемый метод испытания	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Resistenza al gelo . Frost resistance Frostbeständigkeit . Résistance au gel Resistencia al hielo . Морозостойчивость	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile Test method available Prüfverfahren verfügbar Método d'assai disponible Метод испытания Используемый метод испытания	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Chemikalienbeständigkeit . Résistance chimique Resistencia a los productos químicos . Химическая стойкость	ISO 10545-13		Classe U8 min (UGL) Kategorie U8 min (UGL) Classe U8 min (UGL) Clase U8 min (UGL) Класс U8 мин (UGL) Минимум класс U8 (UGL)	UA ULA UHA UA ULA UHA
Determinazione della resistenza alle macchie . Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbel . Résistance aux taches Resistencia a las manchas . Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14		Classe 3 minimo Kategorie 3 min Classe 3 min Class 3 min Минимум 3 класс	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeit . Résistance au glissement Antideslizamiento . Сопротивление скольжению	DIN 51130		Classification R Klassifizierung R Clasificación R Evaluación R Классификация R	R9 R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi . Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß gehen . Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos . Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами	DIN 51097		Classification A B C Klassifizierung A B C Clasificación A B C Evaluación A B C Классификация A B C	- A+B
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) . Slip resistance - dynamic friction coefficient Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeit - dynamischerreibungskoeffizient . Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico . Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	STANDARD ANSI A137.1:2012 BOT 3000		≥ 0,42 wet	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
Coefficiente di attrito dinamico . Dynamic friction coefficient Dynamischerreibungskoeffizient . Resistance de frottement dynamique Coeficiente de rozamiento dinámico . Коэффициент трения	METODO B.C.R.A.		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)	Conforme . According to Conforme . Gemäß Conforme . Соответствует
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonializzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonializzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de stonialisation variable d'un produit à l'autre, de couleur à couleur. Par stonialisation, nous entendons la variation de la gradation de couleur d'une carreau à un autre. GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color. GRADO DE VARIACION CROMATICA Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color.			Prodotto con marcata variazione cromatica Produkt mit deutlicher Farbtonmarke Produit avec une forte variation chromatique Product with a marked chromatic variation Производство с ярко выраженной цветовой вариацией Производство с ярко выраженной цветовой вариацией	V3

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di Dicembre 2016 da Ruggeri Grafiche per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.
Printed in Modena (MO) in the month of December 2016 by Ruggeri Grafiche on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

**CERAMICHE
SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494
Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy
info@supergres.com . www.supergres.com